

TECHNISCHE DATEN M-LINE



Mercedes-Benz

7400

7900

8400

BASISFAHRZEUG (SERIE)	Eurosprinter 516		Eurosprinter 516	Eurosprinter 516
Chassis	Mercedes		Mercedes	Mercedes
Zylinder / Hubraum, ccm	4 / 2148		4 / 2148	4 / 2148
Leistung, kW / PS	120 / 163		120 / 163	120 / 163
Tankvolumen Diesel, l	75		75	75
Radstand, mm	4325		4525	4825
ABMESSUNGEN	Teilintegriert	Integriert	Integriert	Integriert
Gesamtlänge, cm	767 (QD 777)	773	804	858
Gesamtbreite, cm	230	230	230	230
Gesamthöhe, cm	315	309	309	309
Stehhöhe, cm	198	203	203	203
GEWICHTSANGABEN	Teilintegriert	Integriert	Integriert	Integriert
Masse im fahrbereitem Zustand, kg	3830 ¹	3940 ¹	3990 ¹	4140 ¹
Zul. Gesamtmasse im bel. Zustand, kg	5000 / 5300	5000 / 5300	5000 / 5300	5000 / 5300
Zuladung, kg	1170 / 1470	1060 / 1360	1010 / 1310	860 / 1160
Anhängerlast gebremst / ungebremst, kg	max. 2000 ² / 750 ² (bei 5 t) max. 1950 ² / 0 (bei 5,3 t)	max. 2000 ² / 750 ² (bei 5 t) max. 1950 ² / 0 (bei 5,3 t)	max. 2000 ² / 750 ² (bei 5 t) max. 1950 ² / 0 (bei 5,3 t)	max. 2000 ² / 750 ² (bei 5 t) max. 1950 ² / 0 (bei 5,3 t)
Max. zul. Zuggesamtgewicht, kg	7000	7000	7000	7000
AUSSTATTUNG				
Frischwassertank / Abwassertank ca., l	150 ⁴ (50 l Fahrbefüllung) ³ / 120	150 ⁴ (50 l Fahrbefüllung) ³ / 130	270 ⁵ (50 l Fahrbefüllung) ³ / 130	270 ⁵ (50 l Fahrbefüllung) ³ / 130
Batteriekapazität, Ah (20 h) Gel	80	80	2 x 80	2 x 80
Kühlschrankvolumen ca., l	160	160	160	160
Heizung	Truma Combi CP Plus	Truma Combi CP Plus	ALDE WW-Heizung 3020 HE	ALDE WW-Heizung 3020 HE

1) Die Masse im fahrbereiten Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks (vgl. Fn.2 und 3) und einer Gasflasche (11kg) ermittelt

2) Anhängelast kann je nach gewählter Ausstattung variieren

3) Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff. 2.6 FN. (h)VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung 50 l Fahrbefüllung

4) möglich bei entsprechender Einstellung des Ventils am Frischwassertank: max. 150 Liter

5) möglich bei entsprechender Einstellung des Ventils am Frischwassertank: max. 270 Liter

Allgemeiner Hinweis

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern der Katalog einschließlich Technischer Daten und Preisliste keine abweichenden Angaben beinhalten.